

## บทที่ 6

### ความเต็มใจจ่ายค่าน้ำ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อทราบความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรในการใช้ระบบน้ำชลประทานในรูปแบบต่างๆ ในอำเภอป่าชา จังหวัดลำพูน ซึ่งบทนี้จะกล่าวถึงความเต็มใจจ่ายที่ได้จากการต้นทุนของการจ่ายน้ำ โดยข้อมูลบางส่วนได้จากการวิเคราะห์แผนการผลิตที่เหมาะสมที่นำมาใช้ในการหาความเต็มใจจ่ายของการใช้น้ำในครั้งนี้ด้วย ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### 6.1 ความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรในการใช้น้ำในอำเภอป่าชา จังหวัดลำพูน

การหาความเต็มใจจ่ายของเกษตรกรในการใช้ระบบน้ำชลประทานในรูปแบบต่างๆ ในอำเภอป่าชา จังหวัดลำพูน ในการศึกษาครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์จากความเต็มใจจ่ายโดยมูลค่าของความเต็มใจจ่ายนั้นสามารถอภิปรายค์ในการใช้น้ำได้

ในการศึกษาความเต็มใจจ่ายครั้งนี้จะเลือกใช้แนวทางการวิเคราะห์ทางอ้อม โดยการสังเกตพฤติกรรมผู้ใช้น้ำ ซึ่งมูลค่าของ WTP ที่หาได้โดยทางอ้อม จะศึกษาจากการสังเกตพฤติกรรมจากค่าใช้จ่ายน้ำหรือต้นทุนในดุลยภาพผลิตของครัวเรือนเกษตรกรตัวอย่าง จากการเพาะปลูกระบบพืชในเบตพื้นที่การศึกษาระบบทรัพยากรูปแบบต่างๆ ความเต็มใจจ่ายส่วนใหญ่จะขึ้นกับความสามารถในการจ่าย ซึ่งมาจากการดับรายได้ ความจำเป็นพื้นฐานของผู้บริโภคและเกษตรกรที่ใช้น้ำในเพาะปลูก เป็นต้น

หลังจากการวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองลินเนียลプログラ์มมิ่ง เมื่อได้พื้นที่ปลูกที่เหมาะสมว่าควรปลูกพืชแต่ละชนิดจำนวนเท่าใดแล้ว รายจ่ายรวมปริมาณน้ำที่เกษตรกรต้องการในแต่ละเขตการใช้น้ำ ( $Q$ ) อิกด้วຍ (ในหน่วยลูกบาศก์เมตร) เพื่อนำข้อมูลนี้ไปใช้ในขั้นตอนต่อไป

#### 6.2 ความสัมพันธ์ของราคาน้ำหรือต้นทุนการใช้น้ำกับปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสม

เมื่อวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองลินเนียลプログラ์มมิ่งเพื่อหาความต้องการใช้ปริมาณน้ำในแต่ละเขตได้แล้ว ในขั้นตอนต่อไปจะทำการวิเคราะห์ Linear Regression Analysis โดยใช้สมการที่ (4) ในการวิเคราะห์จะทำให้ได้ค่าสัมประสิทธิ์อ กมา เพื่อดูความสัมพันธ์ของค่าใช้จ่ายค่าน้ำหรือ

ต้นทุนในการใช้น้ำที่ระดับราคาน้ำที่แตกต่างกันและปริมาณน้ำที่เกณฑ์ต้องการใช้ในแต่ละเขตพื้นที่การใช้น้ำที่เหมาะสม การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายที่ระดับราคาน้ำที่แตกต่างกัน เราจะใช้สมการอุปสงค์ ดังสมการที่ (4) ดังนี้

$$Q_l = b_l P^\eta \quad (4)$$

โดยที่  $Q_l$  คือ ปริมาณน้ำที่เกณฑ์ต้องการในแต่ละเขตการใช้น้ำที่เหมาะสม / (หน่วยลูกบาศก์เมตร)

$P$  คือ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการใช้น้ำต่อหน่วยลูกบาศก์เมตร

$b_l, \eta$  คือ ค่าสัมประสิทธิ์ที่จะได้จากการประมาณค่า

จากการประมาณอุปสงค์ของการใช้น้ำ เมื่อเราได้ค่า  $b > 0$  และ  $\eta < 0$  เป็นพารามิเตอร์ที่ได้จากการประมาณค่า ค่า  $\eta$  ที่ได้ คือ ค่าความยึดหยุ่นของอุปสงค์ นั่นคือ ค่าน้ำหรือต้นทุนการใช้น้ำ โดยค่าความยึดหยุ่นของอุปสงค์ ( $\eta$ ) สามารถหาได้จากสมการที่ (5), (6) ดังนี้

$$\eta = \frac{d \log Q}{d \log P} \quad (5)$$

$$\text{หรือ} \quad \frac{1}{\eta} = \frac{d \log P}{d \log Q} \quad (6)$$

การวิเคราะห์ในเรื่องความเต็มใจจ่าย โดยใช้ข้อมูลของบทที่ 5 มาประกอบในการศึกษาในครั้งนี้จากการวิเคราะห์แผนการผลิตที่เหมาะสม โดยใช้แบบจำลองลินีย์โปรแกรมมิ่งเพื่อประมาณค่าจากค่าน้ำหรือต้นทุนการใช้น้ำ การวิเคราะห์ด้วยวิธี Linear regression Analysis เมื่อทำการวิเคราะห์ จะได้ผลทางสถิติ คือ ค่าสัมประสิทธิ์  $b$  (ค่าคงที่) และ  $\eta$  ซึ่งจะทำให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าน้ำและปริมาณน้ำในการใช้ในแต่ละเขตของเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำได้ดินตื้น ( $< 50$  m) เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำได้ดินลึก ( $\geq 50$  m) เขตสูบน้ำได้ดินตื้น ( $< 50$  m) ร่วมกับสูบน้ำได้ดินลึก ( $\geq 50$  m) และเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ซึ่งจะแบ่งเป็นกุญแจผลิตในกุญแจน คือ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมและในกุญแจแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤษจิกายนถึงเดือนเมษายน ซึ่งมีรายละเอียดังในตารางที่ 6.1 และตาราง 6.2 ต่อไปนี้

ตารางที่ 6.1 ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการวิเคราะห์เบตต่างๆ ในถลุงฝน

เขตพื้นที่	<i>b</i>	ค่าสถิติ t	<i>η</i>	ค่าสถิติ t
<b>ถลุงฝนผลิตในถลุงฝน</b>				
ชลประทาน+สูบน้ำใต้ดินน้ำตื้น	$4.61 \times 10^6$	5.055**	$-8.92 \times 10^7$	-2.811**
ชลประทาน+สูบน้ำใต้ดินน้ำลึก	$8.54 \times 10^5$	6.093**	$-1.92 \times 10^7$	-3.506**
เขตสูบน้ำใต้ดินตื้น+น้ำใต้ดินลึก	$7.55 \times 10^5$	0.579	$-2.20 \times 10^7$	-0.406
เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	$3.29 \times 10^6$	5.099**	$-1.84 \times 10^7$	-2.969**

\*\* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ที่มา: จากการวิเคราะห์

ตารางที่ 6.2 ค่าสัมประสิทธิ์ที่ได้จากการวิเคราะห์เบตต่างๆ ในถลุงแล้ง

เขตพื้นที่	<i>b</i>	ค่าสถิติ t	<i>η</i>	ค่าสถิติ t
<b>ถลุงฝนผลิตในถลุงแล้ง</b>				
ชลประทาน+สูบน้ำใต้ดินน้ำตื้น	$7.66 \times 10^5$	1.835	$-2.02 \times 10^6$	-0.991
ชลประทาน+สูบน้ำใต้ดินน้ำลึก	$4.86 \times 10^5$	1.638	$-2.71 \times 10^6$	-0.642
เขตสูบน้ำใต้ดินตื้น+น้ำใต้ดินลึก	$1.07 \times 10^5$	1.187	$-1.38 \times 10^6$	-0.445
เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	$6.82 \times 10^5$	1.616	$-1.33 \times 10^6$	-0.678

\*\* นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ที่มา: จากการวิเคราะห์

จากการวิเคราะห์ด้วยวิธี Linear regression Analysis เราจะได้ค่าสถิติ t ค่าสัมประสิทธิ์ *b* (ค่าคงที่) และค่า *η* จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างค่าน้ำหรือต้นทุนการใช้น้ำและปริมาณน้ำที่ได้รับในถลุงฝน มี 3 เขต คือ เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินตื้น ( $<50\text{m}$ ) เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินลึก ( $\geq 50\text{ m}$ ) และเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า นอกจากนั้นในเขตอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กัน รายละเอียดของแต่ละเขตที่มีความสัมพันธ์กัน มีดังต่อไปนี้

### เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินตื้น ( $< 50 \text{ m}$ )


ค่าความยึดหยุ่นของอุปสงค์ค้านตันทุนการใช้น้ำของเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบนำใต้ดินตื้น ( $< 50 \text{ m}$ ) ในถყูฝน มีความสัมพันธ์ของตันทุนการใช้น้ำและปริมาณนำที่ได้รับที่ระดับความสำคัญ 0.048 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความสำคัญที่ 0.05 และคงว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความสัมพันธ์ของตันทุนการใช้น้ำและปริมาณนำมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่า เมื่อค่าน้ำหรือตันทุนนำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทำให้ได้รับปริมาณนำลดลงร้อยละ  $8.92 \times 10^{-7}$

ค่าน้ำและปริมาณนำที่ใช้ในถყูกาลผลิตในถყูฝนตามแผนการผลิตที่เหมาะสมของเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินตื้น ( $< 50 \text{ m}$ ) มีรายละเอียด ดังในตารางที่ 6.3 และได้แสดงแนวโน้มของค่าน้ำหรือตันทุนการใช้น้ำกับปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสม ดังภาพที่ 6.1-6.2

ตารางที่ 6.3 ค่าน้ำและปริมาณนำที่ใช้ในถყูกาลผลิตของเขตโครงการชลประทาน  
ร่วมกับสูบน้ำใต้ดินตื้น ( $< 50 \text{ m}$ )


ถყูกาลผลิต	เดือน	ค่าน้ำ (บาท/ลบ.ม.)	ปริมาณนำ (ลบ.ม.)
ถყูฝน	พ.ค.	0.026	-
	มิ.ย.	0.059	-
	ก.ค.	0.016	3,030,027
	ส.ค.	0.014	3,744,144
	ก.ย.	0.013	4,009,091
	ต.ค.	0.011	4,379,516

ที่มา: จากการวิเคราะห์



ภาพที่ 6.1 ปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมของแต่ละเดือนในเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำให้ดินตื้น ( $< 50 \text{ m}$ )

ที่มา: จากการวิเคราะห์



ภาพที่ 6.2 ค่าน้ำหรือต้นทุนการใช้น้ำของแต่ละเดือนในเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำให้ดินตื้น ( $< 50 \text{ m}$ )

ที่มา: จากการวิเคราะห์

### เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินลึก ( $\geq 50$ m)


ค่าความยึดหยุ่นของอุปสงค์ด้านต้นทุนการใช้น้ำของเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบนำใต้ดินลึก ( $\geq 50$  m) ในถყฟน มีความสัมพันธ์ของต้นทุนการใช้น้ำและปริมาณนำที่ได้รับที่ระดับความสำคัญ 0.025 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความสำคัญที่ 0.05 และแสดงว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความสัมพันธ์ของต้นทุนการใช้น้ำและปริมาณนำมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่า เมื่อค่าน้ำหรือต้นทุนนำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทำให้ได้รับปริมาณนำลดลงร้อยละ  $1.92 \times 10^7$

ค่าน้ำและปริมาณนำที่ใช้ในถყกาลผลิตในถყฟนตามแผนการผลิตที่เหมาะสมของเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินลึก ( $\geq 50$  m) มีรายละเอียด ดังในตารางที่ 6.4 และได้แสดงแนวโน้มของค่าน้ำหรือต้นทุนการใช้น้ำกับปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสม ดังภาพที่ 6.3-6.4

ตารางที่ 6.4 ค่าน้ำและปริมาณนำที่ใช้ในถყกาลผลิตของเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินลึก ( $\geq 50$  m)


ถყกาลผลิต	เดือน	ค่าน้ำ (บาท/ลบ.ม.)	ปริมาณนำ (ลบ.ม.)
ถყฟน	พ.ค.	0.026	-
	มิ.ย.	0.052	-
	ก.ค.	0.015	545,206
	ส.ค.	0.013	673,590
	ก.ย.	0.011	721,480
	ต.ค.	0.008	788,650

ที่มา: จากการวิเคราะห์



ภาพที่ 6.3 ปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมของแต่ละเดือนในเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินลึก ( $\geq 50 \text{ m}$ )

ที่มา: จากการวิเคราะห์



ภาพที่ 6.4 ค่าน้ำหรือต้นทุนการใช้น้ำของแต่ละเดือนในเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินลึก ( $\geq 50 \text{ m}$ )

ที่มา: จากการวิเคราะห์

### เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า


ค่าความยึดหยุ่นของอุปสงค์ด้านต้นทุนการใช้น้ำของเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในถูกฝ่น มีความสัมพันธ์ของต้นทุนการใช้น้ำและปริมาณน้ำที่ได้รับที่ระดับความสำคัญ 0.041 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับความสำคัญที่ 0.05 แสดงว่า มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ความสัมพันธ์ของต้นทุนการใช้น้ำและปริมาณน้ำมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม หมายความว่า เมื่อค่าน้ำหรือต้นทุนน้ำเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จะทำให้ได้รับปริมาณน้ำลดลงร้อยละ  $1.84 \times 10^{-7}$

ค่าน้ำและปริมาณน้ำที่ใช้ในถูกฝาลผลิตในถูกฝ่นตามแผนการผลิตที่เหมาะสมของเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มีรายละเอียด ดังในตารางที่ 6.5 และได้แสดงแนวโน้มของค่าน้ำหรือต้นทุนการใช้น้ำกับปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสม ดังภาพที่ 6.5-6.6


ตารางที่ 6.5 ค่าน้ำและปริมาณน้ำที่ใช้ในถูกฝาลผลิตของเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

ถูกฝาลผลิต	เดือน	ค่าน้ำ (บาท/ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ (ลบ.ม.)
ถูกฝ่น	พ.ค.	0.103	-
	มิ.ย.	0.203	-
	ก.ค.	0.060	1,982,089
	ส.ค.	0.062	2,448,958
	ก.ย.	0.056	2,622,800
	ต.ค.	0.050	2,868,179

ที่มา: จากการวิเคราะห์



ภาพที่ 6.5 ปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสมของแต่ละเดือนในเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  
ที่มา: จากการวิเคราะห์



ภาพที่ 6.6 ค่าร้อยละ (%) ต้นทุนการใช้น้ำของแต่ละเดือนในเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า  
ที่มา: จากการวิเคราะห์

### 6.3 ความเต็มใจจ่ายค่านำ้

เมื่อต้องการประเมินหาค่าความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มของการใช้น้ำที่เพิ่มขึ้น (marginal willingness to pay) สามารถทำได้โดยการประมาณจากค่าน้ำหรือต้นทุนการใช้น้ำที่ได้จากการสมการดังนี้ (Salman and Al-Karablieh, 2004)

$$\log P - \log P_0 = \frac{1}{\eta} (\log Q - \log Q_0) \quad (7)$$

แล้วทำการ take anti-log;  $P = P_0 \left( \frac{Q}{Q_0} \right)^{\frac{1}{\eta}}$  (8)

โดยที่  $P$  คือ ค่าน้ำหรือความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่มสำหรับการใช้ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น  
 $P_0$  คือ ค่าน้ำหรือต้นทุนการใช้น้ำต่อหน่วยลูกบาศก์เมตรในปัจจุบัน  
 $Q$  คือ ปริมาณที่ใช้น้ำในปัจจุบัน  
 $Q_0$  คือ ปริมาณน้ำที่เกยตกรถต้องการเพื่อการผลิตพืชที่เหมาะสม (optimal cropping pattern)

จากสมการที่ (8) จะทำให้เราได้การประมาณค่าความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่ม ( $P$ ) สำหรับการใช้ประโยชน์จากปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นและค่าที่ได้จะเป็นความแตกต่างของแต่ละเขตพื้นที่การใช้น้ำของระบบชลประทานรูปแบบต่างๆ (Jorgensen et al., 2004)

จากการวิเคราะห์แผนการผลิตในแบบจำลองลิเนีย โปรแกรมมิ่ง เราจะได้ปริมาณน้ำใช้ที่เหมาะสมในแต่ละเดือน ในแต่ละเขตพื้นที่การเพาะปลูก และจากการเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะทราบค่าน้ำหรือต้นทุนการใช้น้ำกับปริมาณน้ำที่ใช้ในปัจจุบันของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ข้อมูลทั้งสองส่วนนี้จะนำไปใช้ในการหาความเต็มใจจ่ายค่าน้ำต่อไป โดยได้เลือกพื้นที่จากค่าความยึดหยุ่นของอุปสงค์ค้านต้นทุนการใช้น้ำ ที่มีความสัมพันธ์กัน ได้แก่ เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินตื้น ( $< 50$  m) เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินลึก ( $\geq 50$  m) และเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในฤดูฝน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6.6

**ตารางที่ 6.6 ค่าন้ำและปริมาณน้ำที่ใช้ในปัจจุบันของแต่ละเขตพื้นที่ในฤดูฝน**

เขตพื้นที่	ค่าน้ำ	ปริมาณน้ำ	ปริมาณน้ำ
	ในปัจจุบัน (บาท/ลบ.ม) ( $P_d$ )	ในปัจจุบัน (ลบ.ม) ( $Q_d$ )	ที่เหมาะสม (ลบ.ม) ( $Q$ )
<b>ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.)</b>			
ชลประทาน+สูบน้ำใต้ดินน้ำตื้น	0.025	78,096,538	52,114,776
ชลประทาน+สูบน้ำใต้ดินน้ำลึก	0.021	3,676,196	3,832,898
เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.089	13,349,541	7,382,366

ที่มา: จากการวิเคราะห์

ต้นทุนน้ำของพืชแต่ละชนิดของพื้นที่ในเขตชลประทานต่างๆ ในฤดูฝนของเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินตื้น ( $< 50$  m) เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินลึก ( $\geq 50$  m) และเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในการปลูกข้าวนาปี ข้าวนาปรัง หอมแดงฤดูแล้งและหอมแดงฤดูฝน ซึ่งหาได้จากการนำเอาปริมาณน้ำที่เหมาะสมมาคูณกับค่าน้ำในปัจจุบัน จะได้มูลค่าของการจ่ายค่าน้ำ แล้วนำค่าน้ำที่ได้มาหารกับจำนวนพื้นที่ในการปลูกพืชแต่ละชนิดในแต่ละเขต ก็จะได้ต้นทุนของพืชแต่ละชนิด ดังในตารางที่ 6.7

**ตารางที่ 6.7 ต้นทุนน้ำของพืชแต่ละชนิด**

เขตพื้นที่	ต้นทุนน้ำของพืชแต่ละชนิด (บาท)			
	ข้าวนาปี	ข้าวนาปรัง	หอมแดงฤดูแล้ง	หอมแดงฤดูฝน
<b>ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.)</b>				
ชลประทาน+สูบน้ำใต้ดินน้ำตื้น	332,730	261,591	-	160,242
ชลประทาน+สูบน้ำใต้ดินน้ำลึก	8,622	41,102	-	1,713
เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	192,667	158,191	-	79,029

ที่มา: จากการวิเคราะห์

จากตารางที่ 6.8 ค่า俓ในรือต้นทุนการใช้ค่าที่เพิ่มขึ้นจากค่า俓ในการใช้ค่าในปัจจุบัน แสดงถึง ค่า俓ส่วนเพิ่มที่เสียไป เพื่อได้รับปริมาณน้ำที่เหมาะสมในการเพาะปลูกพืช ซึ่งมีพื้นที่ในการศึกษา 3 เขต ได้แก่ เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินตื้น ( $<50\text{m}$ ) เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินลึก ( $\geq 50\text{m}$ ) และเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในฤดูฝน มีดังนี้ ค่า俓ที่เหมาะสมในแต่ละเขต ได้แก่ 0.042, 0.043 และ 0.138 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ตามลำดับ และได้แสดงเป็นค่าร้อยละการเพิ่มขึ้นของค่า俓ที่เหมาะสม พนว่า จะมีค่า俓ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยมีค่า俓เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.668, 2.190 และ 4.922 ตามลำดับ

ตารางที่ 6.8 ค่า俓ในระดับการใช้ที่เหมาะสม

เขตพื้นที่	ค่า俓ในระดับ		
	ค่า俓ในปัจจุบัน (บาท/ลบ.ม) ( $P_0$ )	การใช้ที่เหมาะสม (บาท/ลบ.ม) ( $P$ )	เพิ่มขึ้น (%)
<b>ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.)</b>			
ชลประทาน+สูบน้ำใต้ดินตื้น	0.025	0.042	1.668
ชลประทาน+สูบน้ำใต้ดินลึก	0.021	0.043	2.190
เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.089	0.138	4.922


ที่มา: จากการวิเคราะห์

เมื่อพิจารณาปริมาณน้ำส่วนเพิ่มที่จะได้รับในความเต็มใจจ่ายค่า俓ในการใช้ที่เหมาะสม ซึ่งมีรายละเอียด ดังในตารางที่ 6.9 ดังนี้ เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ในฤดูฝน ได้แก่ เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินลึก ( $\geq 50\text{m}$ ) เท่ากับ 156,702 ลูกบาศก์เมตร ในค่า俓ที่เต็มใจจ่ายที่เหมาะสม เท่ากับ 0.043 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินตื้น ( $<50\text{ m}$ ) และเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เกษตรกรยังสามารถจ่ายค่า俓ที่เพิ่มขึ้นได้อีก เท่ากับ 0.042 บาทต่อลูกบาศก์เมตรและ 0.138 บาทต่อลูกบาศก์เมตร แต่ยังมีปริมาณน้ำในพื้นที่มีเพียงพอต่อความต้องการอยู่ เท่ากับ 25,981,762 ลูกบาศก์เมตรและ 5,967,175 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า俓ในปัจจุบัน ( $P_0$ ) กับค่า俓ที่เพิ่มขึ้น ( $P_1$ ) และปริมาณการใช้ค่า俓ในปัจจุบัน ( $Q_0$ ) กับปริมาณการใช้ค่า俓ที่เหมาะสม ( $Q_1$ ) จากภาพที่ 6.7 ในปัจจุบันเราจ่ายค่า俓ในระดับ  $P_0$  ได้รับปริมาณน้ำในระดับ  $Q_0$  เมื่อเราวิเคราะห์ค่าความเต็มใจจ่ายค่า俓ส่วนเพิ่ม เราสามารถจ่ายค่า俓เพิ่มขึ้นได้อีกในระดับ  $P_1$  แต่ปริมาณน้ำที่ได้รับยังคงมีเพียงพออยู่ในระดับ  $Q_1$

ตารางที่ 6.9 ปริมาณน้ำส่วนเพิ่มที่ได้รับ

เบตพื้นที่	ค่าน้ำในระดับการใช้ที่เหมาะสม (บาท/ลบ.ม.) ( $P$ )	ปริมาณน้ำส่วนเพิ่มที่ได้รับ <sup>†</sup> (ลบ.ม.)
ดูผน (พ.ค.-ต.ค.)		
ชลประทาน+สูบน้ำให้คืนน้ำดื่ม	0.042	-25,981,762
ชลประทาน+สูบน้ำให้คืนน้ำลึก	0.043	156,702
เบตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.138	- 5,967,175

ที่มา: จากการวิเคราะห์



ภาพที่ 6.7 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าน้ำและปริมาณการใช้น้ำ

ที่มา: จากการวิเคราะห์

Copyright © by Chiang Mai University

All rights reserved

เมื่อพิจารณาทางด้านพื้นที่โดยคิดจากพื้นที่ทั้งหมดในแต่ละเขต ได้แก่ เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินตื้น ( $< 50$  m) จำนวน 28,937 ไร่ เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินลึก ( $\geq 50$  m) จำนวน 1,363 ไร่ และเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 4,955 ไร่ และจากปริมาณการใช้น้ำที่เหมาะสม (ใช้ปริมาณน้ำ  $Q$  ในตารางที่ 6.6) นำมาคูณกับค่าน้ำในการดับการใช้ที่เหมาะสม จะได้มูลค่าที่ยอมจ่ายในปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการผลิต และมูลค่าที่ได้น้ำมาหาต้นทุนน้ำที่เพิ่มขึ้น โดยจะใช้ข้อมูลด้านพื้นที่มาคำนวณซึ่งมีผลดังในตารางที่ 6.10 จากมูลค่าความเต็มใจจ่ายในปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในถูกผนของเขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินตื้น ( $< 50$ m) เท่ากับ 2,188,821 บาท ต้นทุนน้ำที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 75.64 บาทต่อไร่ เขตโครงการชลประทานร่วมกับสูบน้ำใต้ดินลึก ( $\geq 50$  m) มูลค่าที่ยอมจ่าย เท่ากับ 164,815 บาท ต้นทุนน้ำที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 120.92 บาทต่อไร่ และเขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า มูลค่าที่ยอมจ่ายเท่ากับ 1,018,767 บาท ต้นทุนน้ำที่เพิ่มขึ้น เท่ากับ 205.60 บาทต่อไร่

ตารางที่ 6.10 ค่าน้ำที่เหมาะสม ต้นทุนน้ำที่เพิ่มขึ้นและมูลค่าที่ยอมจ่ายเพิ่มขึ้น

เขตพื้นที่	ค่าน้ำในการดับการใช้ที่เหมาะสม (บาท/ลบ.ม.) (P)	ต้นทุนน้ำที่เพิ่มขึ้น (บาท/ไร่)	มูลค่าที่ยอมจ่ายในปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น (บาท)
<b>ถูกผน (พ.ค.-ต.ค.)</b>			
ชลประทาน+สูบน้ำใต้ดินน้ำตื้น	0.042	75.64	2,188,821
ชลประทาน+สูบน้ำใต้ดินน้ำลึก	0.043	120.92	164,815
เขตสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	0.138	205.60	1,018,767

ที่มา: จากการวิเคราะห์