

<b>ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์</b>	การเคลื่อนที่ของกระแสอากาศร้อนในแบบจำลองสองมิติของห้องบ่มใบยาสูบ		
<b>ชื่อผู้เขียน</b>	นางสาวนิตยา จันตัน		
<b>วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต</b>	สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล		
<b>คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์</b>	อาจารย์ ดร. ณัฐ วรยศ รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ ไชยเทพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ คล่องพานิช อาจารย์ ดร. ชาตุพงศ์ วาฤทธิ์	ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ	

### บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพลศาสตร์ของไหลของอากาศร้อนภายในแบบจำลองห้องบ่มใบยาสูบขนาดเล็กด้วยการใช้การคำนวณทางพลศาสตร์ของไหล (CFD) โดยสร้างแบบจำลองเชิงตัวเลขในลักษณะสองมิติย่อส่วนจากห้องบ่มใบยาสูบจริง 4 เท่า แบบจำลอง  $k - \epsilon$  ได้ถูกนำมาใช้ประกอบการแก้ปัญหาการไหลที่มีลักษณะเป็นปัวน ผลที่ได้จากการคำนวณถูก拿来ไปเปรียบเทียบกับผลจากการทดลองในห้องจำลองย่อส่วนที่มีขนาดเท่ากันเพื่อประเมินความสามารถในการทำงานการไหลของแบบจำลองเชิงตัวเลข ในการเปรียบเทียบรูปแบบการไหลนั้นได้ทำการเปรียบเทียบที่ค่าทางการไหลและเปรียบเทียบขนาดการไหล พนว่าโครงสร้างการไหลที่ได้จากแบบจำลองเชิงตัวเลขและจากผลการทดลอง มีลักษณะการไหลคล้ายกันทั้งที่ค่าทางและขนาดโดยมีความแตกต่างของขนาดความเร็วโดยเฉลี่ย 37.78 เปอร์เซนต์ ซึ่งรูปแบบโครงสร้างการไหลจากการคำนวณด้วย CFD นั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของห้องบ่มใบยาที่ทำการศึกษา จากการสร้างแบบจำลองที่แตกต่างกันจำนวน 6 แบบ ที่มีอัตราส่วนสันทัดของขนาดความสูงห้องบ่มต่อขนาดความยาวห้องบ่ม (H/L) เท่ากับ 1, 0.7, 0.5, 0.4(ขนาดห้องบ่มจริง), 0.3 และ 0.1 พนว่าที่อัตราส่วนสันทัดมากกว่าหรือเท่ากับ 0.4 นั้นอาจก่อให้ห้องจะมีการไหลไปตามผนังของห้องบ่มอย่างต่อเนื่องและเกิดการไหลวนขนาดใหญ่ที่บริเวณกลางห้องส่วนหัวที่อัตราส่วนสันทัดน้อยกว่า 0.4 เกิดพื้นที่ความเร็วต่ำขึ้นที่บริเวณท้ายห้อง และพื้นที่ความเร็วต่ำจะมีขนาดเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนนี้มีค่าลดลง ซึ่งอัตราส่วนที่ดีที่สุดสำหรับโครงสร้างการไหลที่เหมาะสมจากการพิจารณาโครงสร้างการไหลนั้นคือต้องไม่น้อยกว่า 0.4 จึงจะป้องกันไม่ให้เกิดบริเวณความเร็วต่ำที่ท้ายผนังห้องบ่ม

<b>Thesis Title</b>	Two Dimensional Modeling of Hot-Air Motion Inside Tobacco Curing Room	
<b>Author</b>	Ms. Nitaya Jantan	
<b>M. Eng.</b>	Mechanical Engineering	
<b>Examining Committee</b>	Lect. Dr. Nat Vorayos	Chairman
	Assoc. Prof. Dr. Sumpun Chaitep	Member
	Asst. Prof. Dr. Wiwat Klongpanich	Member
	Lect. Dr. Jatuphong Varith	Member

### **ABSTRACT**

The objective of this research is to study fluid motion of hot air inside a small scaled tobacco curing barn by using the computational fluid dynamic (CFD) subroutines. A quarter scaled two-dimensional numerical model is built according to the prototype barn. The  $k - \epsilon$  model is applied to model the turbulence characteristic of the flow. The experiment is also set-up to be compared with the computational to validate the capability in prediction of the flow structure in terms of directions and magnitude. It is shown that the simulation results reasonably agree with the experimental both in terms of flow field structure and velocity magnitude with some differences. The averaged velocity magnitude difference is apparently 37.78 percent. The flow structure from the CFD is found to be depend on the geometry of the barn. The results can be seen from the flow field in the numerical model with six different aspect ratios of 1, 0.7, 0.5, 0.4 (real size of barn), 0.3 and 0.1 (defined by height/length). As the aspect ratio is greater than or equal 0.4, the air flow is attached to the wall without separation, creating a single large area of vortex in the middle of the room. For the aspect ratio less than 0.4, the separation of the flow field can be seen of low flow region occurring at the end of the room. The area of low flow region increases when the aspect ratio of the barn decreased. The optimization aspect ratio of the tobacco curing barn, based

on the flow structure, should not less than 0.4 to prevent the flow to be too slow at the end of the barn.



ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright<sup>©</sup> by Chiang Mai University  
All rights reserved